



PULSFOG K-30-20 BIO LT55 ELECTRIC START

Date Tehnice

Mărire (lungime x lăţime x înălţime): 151 x 87 x 52 cm

Greutate gol: 45 kg

Capacitatea rezervorului de soluţie: 2 x 55 l

Capacitatea rezervorului de benzină: 20 l

Capacitatea motorului: 2000 cm³

Puterea maximă a motorului: 75 kW (101,6 hp, 64.400 kcal/h)

Consum maxim combustibil: 7,6 l/h

Debit: 20 - 60 l/h

Spectrul picăturilor Funcţie de mărimea duzei utilizate: < 25 µm (ulei), < 60 µm (ulei/apă), < 150 µm (apă)

Aprindere: Electrică 12 V

Recomandat pentru pulberi umectabile, lichide inflamabile (motorină), şi produse biologice

- Termonebulizator staţionar, cu pornire electrică a motorului.
- Baterie reîncărcabilă integrată de 12V litiu.
- Sistem de gestionare a bateriei, pentru a evita descărcarea completă, supraîncărcarea şi scurtcircuitul.
- Peste 200 de porniri ale motorului cu o singură încărcare a bateriei.
- Afişaj SOC şi tensiune baterie (caracteristică opţională).
- Reîncărcare uşoară cu adaptorul conectat la o priză obişnuită.
- Timp de reîncărcare de aproximativ 2 ore.
- Rezonator cu jet de impulsuri puternic şi eficient.
- Design robust şi fiabil pentru funcţionare în condiţii grele.
- Întreţinere uşoară şi disponibilitate permanentă a pieselor de schimb.
- Pentru aplicaţii în igienă (dezinfecţie), protecţia culturilor, controlul dăunătorilor (PC) şi sănătatea publică (PH), printre altele.

Sistemul pulsFOG BIO are următoarele avantaje:

- a) Aplicarea cu succes a substanţelor active sensibile la căldură (Bacillus thuringiensis, Juvenile hormones, Beauveria bassiana) precum şi a altor substanţe.
- b) Aplicarea formulărilor de tip pulbere umectabilă fără riscul înfundării duzelor aplicatorului
- c) Evitarea riscului de aprindere la aplicarea lichidelor inflamabile