



Model 2024: Electric Start device

PULSFOG K-30-20 STD ST 55 ELECTRIC START

Date Tehnice

Mărime (lungime x lăţime x înălţime): 151 x 41 x 49 cm

Greutate gol: 22 kg

Capacitatea rezervorului de soluţie: 55 l

Capacitatea rezervorului de benzină: 20 l

Capacitatea motorului: 2.000 cm³

Puterea maximă a motorului: 75 kW (101,6 hp, 64.400 kcal/h)

Consum maxim combustibil: 7,6 l/h

Debit: 30-120 l/h

Spectrul picăturilor Funcţie de mărimea duzei utilizate: < 25 µm (ulei), < 60 µm (ulei/apă), < 100 µm (apă)

Pornire : Electrică, 12V

Recomandat pentru pulberi umectabile sau suspensii dar nerecomandat pentru lichide inflamabile

- Termonebulizator staţionar, cu pornire electrică a motorului.
- Baterie reîncărcabilă integrată de 12V litiu.
- Sistem de gestionare a bateriei, pentru a evita descărcarea completă, supraîncărcarea şi scurtcircuitul.
- Peste 200 de porniri ale motorului cu o singură încărcare a bateriei.
- Afişaj SOC şi tensiune baterie (caracteristică opţională).
- Reîncărcare uşoară cu adaptorul conectat la o priză obişnuită.
- Timp de reîncărcare de aproximativ 2 ore.
- Rezonator cu jet de impulsuri puternic şi eficient.
- Ramă tubulară mică, cu dispozitiv rotativ (opţional), rezervor de soluţie cu presiune HDPE 55 l
- Întreţinere uşoară şi disponibilitate permanentă a pieselor de schimb.
- Pentru aplicaţii în igienă (dezinfecţie), protecţia culturilor, controlul dăunătorilor (PC) şi sănătatea publică (PH), printre altele.