



pulsFOG®
AEROSOL SYSTEMS



PULSFOG K-10-SP SAN ELECTRIC START

Date Tehnice

Mărime (lungime x lățime x înălțime): 130 x 29 x 33 cm

Greutate gol: 7,6 kg

Capacitatea rezervorului de soluție: 5 l

Capacitatea rezervorului de benzină: 2 l

Capacitatea motorului: 300 cm³

Puterea maximă a motorului: 8,75 kW (12,05 hp, 7.650 kcal/h)

Consum maxim combustibil: 1,9 l/h

Debit funcție de duza utilizată: 12-30 l/h

Spectrul picăturilor Funcție de mărimea duzei utilizate: < 25 μm (ulei), < 60 μm (ulei/apă), < 100 μm (apă)

Aprindere: Manuală, 4 x 1,5 V D2

PulsFOG K-10-SP-SAN este o construcție specială pentru sisteme de canalizare subterane și pentru combaterea dăunătorilor în sol de ex. termite și furnici tăietoare de frunze.

- Unitate de ceață portabilă și ușoară, cu pornire electrică a motorului.
- Baterie reîncărcabilă integrată de 12 V litiu.
- Sistem de gestionare a bateriei, pentru a evita descărcarea completă, supraîncărcarea și scurtcircuitul.
- Peste 200 de porniri ale motorului cu o singură încărcare a bateriei.
- Afișare SOC și tensiune baterie (caracteristică opțională).
- Reîncărcare ușoară cu adaptor conectat la o priză obișnuită.
- Timp de reîncărcare de aproximativ 2 ore.
- Rezonator cu jet pulsatoriu puternic și eficient.
- Design robust și fiabil pentru funcționare în condiții de utilizare intensă.
- Întreținere ușoară și disponibilitate permanentă a pieselor de schimb.
- Pentru aplicații în igienă (dezinfecare), protecția culturilor, combaterea dăunătorilor (PC) și sănătate publică (PH) printre altele.