



PULSFOG K-22-BIO ELECTRIC START

Date Tehnice	Mărimă (lungime x lăţime x înălţime): 132 x 33 x 36 cm
	Greutate gol: 11 kg
	Capacitatea rezervorului de soluţie: 2 x 5 l
	Capacitatea rezervorului de benzină: 2 l
	Capacitatea motorului: 1000 cm ³
	Puterea maximă a motorului: 37,4 kW (50,8 hp, 32.200 kcal/h)
	Consum maxim combustibil: 3,8 l/h
	Debit: 20 - 60 l/h
	Spectrul picăturilor Funcţie de mărimea duzei utilizate: < 25 µm (ulei), < 60 µm (ulei/apă), < 150 µm (apă)
	Aprindere: Electrică 12 V

Recomandat pentru pulberi umectabile, lichide inflamabile (motorină), şi produse biologice

- Unitate de ceaţă portabilă şi uşoară, cu pornire electrică a motorului.
- Baterie reîncărcabilă integrată de 12 V litiu.
- Sistem de gestionare a bateriei, pentru a evita descărcarea completă, supraîncărcarea şi scurtcircuitul.
- Peste 200 de porniri ale motorului cu o singură încărcare a bateriei.
- Afişare SOC şi tensiune baterie (caracteristică opţională).
- Reîncărcare uşoară cu adaptor conectat la o priză obişnuită.
- Timp de reîncărcare de aproximativ 2 ore.
- Rezonator cu jet pulsatoriu puternic şi eficient.
- Design robust şi fiabil pentru funcţionare în condiţii de utilizare intensă.
- Întreţinere uşoară şi disponibilitate permanentă a pieselor de schimb.
- Pentru aplicaţii în igienă (dezinfectare), protecţia culturilor, combaterea dăunătorilor (PC) şi sănătate publică (PH) printre altele.

Sistemul pulsFOG BIO are următoarele avantaje:

- a) Aplicarea cu succes a substanţelor active sensibile la căldură (Bacillus thuringiensis, Juvenile hormones, Beauveria bassiana) precum şi a altor substanţe.
- b) Aplicarea formulărilor de tip pulbere umectabilă fără riscul înfundării duzelor aplicatorului
- c) Evitarea riscului de aprindere la aplicarea lichidelor inflamabile