



Electric Start device

PULSFOG K-10 STD Electric Start

Date Tehnice

Mărime (lungime x lăţime x înălţime): 129 x 29 x 36 cm

Greutate gol: 8,5 kg

Capacitatea rezervorului de soluţie: 9 l

Capacitatea rezervorului de benzină: 2 l

Capacitatea motorului: 300 cm³

Puterea maximă a motorului: 17,8 kW (24,1 hp, 15.300 kcal/h)

Consum maxim combustibil: 1,9 l/h

Debit: 12-30 l/h

Spectrul picăturilor Funcţie de mărimea duzei utilizate: < 25 µm (ulei), < 60 µm (ulei/apă), < 100 µm (apă)

Pornire : Electrică, 12V

Recomandat pentru pulberi umectabile sau suspensii dar nerecomandat pentru lichide inflamabile

- Termonebulizator portabil şi uşor, cu pornire electrică a motorului.
- Baterie reîncărcabilă integrată de 12V litiu.
- Sistem de gestionare a bateriei, pentru a evita descărcarea completă, supraîncărcarea şi scurtcircuitul.
- Peste 200 de porniri ale motorului cu o singură încărcare a bateriei.
- Afişaj SOC şi tensiune baterie (caracteristică opţională).
- Reîncărcare uşoară cu adaptorul conectat la o priză obişnuită.
- Timp de reîncărcare de aproximativ 2 ore.
- Rezonator cu jet de impulsuri puternic şi eficient.
- Design robust şi fiabil pentru funcţionare în condiţii grele.
- Întreţinere uşoară şi disponibilitate permanentă a pieselor de schimb.
- Pentru aplicaţii în igienă (dezinfecţie), protecţia culturilor, controlul dăunătorilor (PC) şi sănătatea publică (PH), printre altele.