



PULSFOG K-22-20 O ST55 ELECTRIC START

Date Tehnice

Mărimă (lungime x lăţime x înălţime): 132 x 38 x 47 cm

Greutate gol: 18 kg

Capacitatea rezervorului de soluţie: 55 l

Capacitatea rezervorului de benzină: 20 l (opţional 10 l)

Capacitatea motorului: 1.000 cm³

Puterea maximă a motorului: 37,4 kW (50,8 h. p., 32 200 kcal/h)

Consum maxim combustibil: 3,8 l/h

Debit: 25-50 l/h

Spectrul picăturilor Funcţie de mărimea duzei utilizate: < 25 µm (ulei), < 60 µm (ulei/apă), < 100 µm (apă)

Aprindere: Manuală, 4 x 1,5 V D2

Nerecomandat pentru pulberi umectabile dar recomandat pentru lichide inflamabile (motorină)

- Termonebulizator staţionar, cu pornire electrică a motorului.
- Baterie reîncărcabilă integrată de 12 V litiu.
- Sistem de gestionare a bateriei, pentru a evita descărcarea completă, supraîncărcarea şi scurtcircuitul.
- Peste 200 de porniri ale motorului cu o singură încărcare a bateriei.
- Afişare SOC şi tensiune baterie (caracteristică opţională).
- Reîncărcare uşoară cu adaptor conectat la o priză obişnuită.
- Timp de reîncărcare de aproximativ 2 ore.
- Rezonator cu jet pulsatoriu puternic şi eficient.
- Design robust şi fiabil pentru funcţionare în condiţii de utilizare intensă.
- Întreţinere uşoară şi disponibilitate permanentă a pieselor de schimb.
- Pentru aplicaţii în igienă (dezinfecare), protecţia culturilor, combaterea dăunătorilor (PC) şi sănătate publică (PH) printre altele.