



PULSFOG K-30-20 STD LT80 ELECTRIC START

Date Tehnice

Mărime (lungime x lățime x înălțime): 151 x 87 x 43 cm

Greutate gol: 55 kg

Capacitatea rezervorului de soluție: 80 l

Capacitatea rezervorului de benzină: 20 l

Capacitatea motorului: 2.000 cm³

Puterea maximă a motorului: 75 kW (101,6 hp, 64.400 kcal/h)

Consum maxim combustibil: 7,6 l/h

Debit: 30-120 l/h

Spectrul picăturilor Funcție de mărimea duzei utilizate: < 25 μm (ulei), < 60 μm (ulei/apă), < 100 μm (apă)

Aprindere: Electric Start 12V

Recomandat pentru pulberi umectabile dar nerecomandat pentru lichide inflamabile (motorină)

- Termonebulizator staționar, cu pornire electrică a motorului.
- Baterie reîncărcabilă integrată de 12V litiu.
- Sistem de gestionare a bateriei, pentru a evita descărcarea completă, supraîncărcarea și scurtcircuitul.
- Peste 200 de porniri ale motorului cu o singură încărcare a bateriei.
- Afișaj SOC și tensiune baterie (caracteristică opțională).
- Reîncărcare ușoară cu adaptorul conectat la o priză obișnuită.
- Timp de reîncărcare de aproximativ 2 ore.
- Rezonator cu jet de impulsuri puternic și eficient.
- Design robust și fiabil pentru funcționare în condiții grele.
- Întreținere ușoară și disponibilitate permanentă a pieselor de schimb.
- Pentru aplicații în igienă (dezinfecție), protecția culturilor, controlul dăunătorilor (PC) și sănătatea publică (PH), printre altele.